


## Emisores de impulsos REED

El contacto reed es un emisor de impulsos pasivo realizado en forma de contacto de trabajo libre de potencial. Un imán integrado de serie en la relojería del contador lo acciona con una frecuencia proporcional al caudal.

Los valores de impulsos típicos son 1, 10, 100, 1000 litros / impulso, en función del tamaño (diámetro) del contador y de la posición de montaje.

El contacto reed no requiere alimentación propia, por lo que es un complemento idóneo para todos los accesorios electrónicos alimentados por batería.



Contactos reed

### CARACTERÍSTICAS:

- Voltaje: hasta 24V
- Carga de corriente max. 50 mA.
- Longitud estándar de cable 1,5 metros (otras longitudes disponibles sobre pedido).
- Valor de impulsos estándar\*:
  - Contadores de chorro único (ETK / ETW): 1 l/imp.
  - Contadores de chorro múltiple (MTK / MTW): 100 l/imp.
  - Contadores de tipo Woltman (WPH / WI):
    - Desde DN 50 hasta DN 125: 100 l/imp.
    - Desde DN 150 hasta DN 300: 1.000 l/imp.
    - DN 400 - DN 500: 10.000 l/imp.

### ZENNER ESPAÑA - CAF , S.A.U.

C/ Electricistas, 23. Pol. Ind. Los Llanos  
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN (Madrid)  
Telf. +34 - 91 616 28 55 Fax +34 - 91 616 29 01  
zenner@zenner.es  
www.zenner.es

**ZENNER**  
*Todo lo que cuenta.*